

FICHE PRODUIT ENDURA Classic Rotary UpDown

Endura Classic Rotary Updown | Outdoor Endura Classic Rotatif haut-bas en acier inoxydable



Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes Smart + de LEDVANCE
- Installation facile et rapide
- Matériaux de qualité

Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Tête de luminaire réglable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Tension nominale | 220240 V |
|----------------------|----------|
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Classe de protection | I |

Données photométriques

| Indice du papillottement (PstLM) | | - | |
|----------------------------------|--|---|--|
| | Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | - | |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 69.00 mm |
|------------------|-----------|
| Largeur | 112.00 mm |
| Hauteur | 175.00 mm |
| Poids du produit | 680,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Gris foncé | |
|--------------------|----------------|--|
| Couleur du teinte | Gris foncé | |
| Matériau de corps | Aluminum Steel | |
| Teneur en mercure | 0.0 mg | |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection | IP44 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Application | Outdoor |
| Avec source de lumière | Non |

| Référence de la douille | GU10 |
|-------------------------|------|
| CERTIFICATS ET NORMES | |

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA |
|--------------------------------|-----------|
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit | Maximum bulb wattage: 5 W | |
|--|---------------------------|--|
| Nombre de sources | 2 | |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075763449 | Etui carton fermé 1 | 75 mm x 120 mm x 180 mm | 731.00 g | 1.62 dm³ |
| 4058075763456 | Carton de regroupement 4 | 260 mm x 170 mm x 200 mm | 3161.00 g | 8.84 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.