

FICHE PRODUIT Smart Wifi Flex 5M Magic RGB

SMART WIFI SYNCH BOX FLEX | HDMI Synch LED Strips with WiFi technology and MAGIC RGB



Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect
- Espaces de divertissement à domicile
- Coins de jeu
- Applicable TV size 55"-65" (140-165 cm)

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- MAGIC RGB Color Control for maximum flexible selection
- Synchronize the Smart Flex Strip with the content on your screen

Caractéristiques du produit

- Gradable
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Fonction DIY : vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Bandes flexibles, pliables LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| Puissance nominale | 22 W |
|--------------------------------|----------|
| Tension nominale | 220240 V |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Intensité nominale | 600 mA |
| Courant d'appel | 3 A |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Distorison hamonique totale | < 20 % |
| Classe de protection | П |

Données photométriques

| Teinte de couleur (désignation) | Rouge / Vert / Bleu | |
|--|---------------------|--|
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 | |
| Angle de rayonnement | 120 ° | |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 4340 mm |
|------------------|----------|
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 3 mm |
| Poids du produit | 560,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Noir | |
|----------------------------------|-----------|--|
| APPLICATION & MONTAGE | | |
| Plage de température ambiante | -20+40 °C | |
| Plage de température de stockage | -20+80 °C | |

| Plage de température de stockage | -20+80 °C | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| Type de connexion | Fiche type C (UE) | |
| Type de protection | IP20 | |
| Gradable | Oui | |
| Montage | Surface | |

Durée de vie

| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |

CERTIFICATS ET NORMES

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from September 2023 |
|--|-------------------------------|
|--|-------------------------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Synchronization Box and Control Box included
- Connection cable included

TÉLÉCHARGEMENTS


| | Documents et certificats |
|-----|--------------------------|
| PDF | User instruction |
| POF | Packaging insert |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854126000 | Etui carton fermé 1 | 99 mm x 215 mm x 200 mm | 796.00 g | 4.26 dm ³ |
| 4099854126017 | Carton de regroupement 4 | 364 mm x 223 mm x 225 mm | 3620.00 g | 18.26 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.