

FICHE PRODUIT SMART+ Wifi Garden Pole 3P Ext RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bornes lumineuses décoratives pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi



Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de protection (pôle): IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- Extension jusqu'à 8 Poles maximum



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	3,10 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	Ш
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	110 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	210 lm
Efficacité lumineuse	15 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Angle de rayonnement	280 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	38,00 mm
Largeur	38.00 mm
Hauteur	365.00 mm
Poids du produit	550,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Acier
Couleur du teinte	Acier

Matériau de corps	Stainless steel
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
APPLICATION & MONTAGE	

Plage de température ambiante	-20+40 °C	
Type de connexion	Prise, UE	
Type de protection	IP65	
Gradable	Oui	
Type of dimming [GMS]	WiFi	
Montage	Piquet de sol	
Emplacement montage	Sol	
Application	Outdoor	
Module LED remplacable	Non remplaçable	
Avec source de lumière	Oui	

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	12500

CERTIFICATS ET NORMES

Ī	Normes	CE / EAC
	1.67.11.65	01, 1,10

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.		Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant
	Notes bas de page util. uniquem. produit	3 1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats User instruction

Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075478251	Etui carton fermé 1	100 mm x 250 mm x 80 mm	604.00 g	2.00 dm ³
4058075478268	Carton de regroupement 4	270 mm x 220 mm x 180 mm	2734.00 g	10.69 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.