

# FICHE PRODUIT

## Orbis Milan 300 mm 2XE27 WD

ORBIS MILAN | Socketed ceiling luminaires with metal ring



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Lampe LED remplaçable
- Design élégant

### Caractéristiques du produit

- Éclairage décoratif domestique
- Ceiling luminaire with socket
- Glass and metal material




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 305,00 mm |
| Hauteur          | 100,00 mm |
| Poids du produit | 1050,00 g |



## Matériau &amp; couleurs

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Couleur du produit                       | Décor bois |
| Couleur du teinte                        | Décor bois |
| Matériau de corps                        | Acier      |
| Matériau de fermeture                    | Verre      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C     |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg     |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection               | IP20                        |
| Gradable                         | Non                         |
| Montage                          | Surface                     |
| Application                      | Indoor                      |
| Avec source de lumière           | Non                         |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from September 2023 |
|------------------------------------------|-------------------------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075829169 | Etui carton fermé<br>1           | 175 mm x 300 mm x 300 mm                  | 1409.00 g          | 15.75 dm <sup>3</sup> |
| 4058075829176 | Carton de regroupement<br>4      | 620 mm x 314 mm x 380 mm                  | 6404.00 g          | 73.98 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.