

FICHE PRODUIT

LinearLED Mobile Battery 300

Linear LED Mobile | Luminaire pour les dessous d'armoire pour montage flexible, avec détecteur de mouvement, alimenté par piles



Zones d'application

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles

Avantages du produit

- Design attractif et fonctionnel
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : aluminium
- Capteur de lumière et de mouvement intégré
- Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	2,90 W
Tension nominale	9 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Intensité nominale	1000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Classe de protection	III

Données photométriques

Flux lumineux	174 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	314.00 mm
Largeur	48.00 mm
Hauteur	18.00 mm
Poids du produit	368,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-30...+70 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Dessus de meuble
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
------------------------------	---------

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Tension nominale de la batterie	1,5 V
---------------------------------	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Piles incluses : 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075226883	Blister 1	22 mm x 140 mm x 400 mm	416.00 g	1.23 dm ³
4058075226890	Carton de regroupement 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2660.00 g	10.51 dm ³
4058075226906	Shipping box 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	16539.00 g	70.95 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.