

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Classic Tradition Up Sensor E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Lanterne forme intemporelle avec boîtier en aluminium



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes Smart + de LEDVANCE
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur en polycarbonate transparent
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Disponible en luminaires muraux et en bornes




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 230.00 mm |
| Largeur          | 170.00 mm |
| Hauteur          | 280.00 mm |
| Poids du produit | 600,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Noir/Doré |
| Couleur du teinte  | Noir/Doré |
| Matériau de corps  | Aluminum  |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg    |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage | -20...+85 °C  |
| Type de connexion                | Bornier à vis |
| Type de protection               | IP44          |
| Gradable                         | Non           |
| Montage                          | Surface       |
| Emplacement montage              | Mur           |
| Application                      | Outdoor       |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec source de lumière  | Non |
| Référence de la douille | E27 |

## DÉTECTEUR

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement / Lumière     |
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur          | 80 °                    |
| Temps commutation commandé par capteur | 5 s...5 min             |
| Plage détection détecteur de mouvement | 8 m                     |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 10...2000 lx            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
| Nombre de sources                        | 1                                     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075206281 | Etui carton fermé<br>1           | 181 mm x 239 mm x 292 mm                  | 785.00 g           | 12.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206298 | Carton de regroupement<br>4      | 493 mm x 377 mm x 312 mm                  | 3900.00 g          | 57.99 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.