

# FICHE PRODUIT

## Orbis Square Click Sensor 530x530mm 60W

ORBIS CLICK SENSOR | C



---

### Zones d'application

- Couloirs, zones d'entrée

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- Luminaires activés via détecteur ou interrupteur mural conventionnel
- Mode de fonctionnement modifiable via trois clics sur l'interrupteur mural
- Détecteur de mouvement (technologie micro-ondes) avec paramètres de détection réglables



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 60,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,70        |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 4450 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 8000 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 74 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm    |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 530.00 mm |
| Largeur          | 530.00 mm |
| Hauteur          | 80.00 mm  |
| Poids du produit | 2210,00 g |



## Matériau &amp; couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Couleur du teinte     | Blanc                         |
| Matériau de corps     | Acier                         |
| Matériau de fermeture | Polyméthylmethacrylate (PMMA) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                        |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...40 °C                        |
| Type de connexion             | Bornier à bouton-poussoir, 2 pôles |
| Type de protection            | IP20                               |
| Gradable                      | Non                                |
| Montage                       | Surface                            |
| Emplacement montage           | Plafond                            |
| Application                   | Indoor                             |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable                    |
| Avec source de lumière        | Oui                                |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## DÉTECTEUR

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Type de capteur                        | Lumière / Mouvement |
| Technologie avec capteur               | Haute fréquence     |
| Angle de détection du capteur          | 120 °               |
| Temps commutation commandé par capteur | 5 s...30 min        |
| Plage détection détecteur de mouvement | 2...6 m             |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 2...50 lx           |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 4058075472839 | Etui carton fermé<br>1           | 642 mm x 142 mm x 647 mm                  | 2959.00 g          | 58.98 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075472846 | Carton de regroupement<br>5      | 737 mm x 657 mm x 670 mm                  | 17713.00 g         | 324.42 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.