


# FICHE PRODUIT

## LUNETTA LED White

LUNETTA® USB | Veilleuse avec prise USB et possibilité de station pour téléphone



---

### Zones d'application

- Chambres
- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure

---

### Avantages du produit

- Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible
- Plug and Play du à EU Plug
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

---

### Caractéristiques du produit

- Port micro USB avec fonction de chargement
- Téléphone intégrée à l'arrière
- Capteur jour/ nuit intégré



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	13,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	160,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

### Données photométriques

Flux lumineux	3 lm
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	90,00 mm
Hauteur	80.00 mm
Poids du produit	86,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Matière de la surface émettrice.	Plastique

Teneur en mercure	0.0 mg
-------------------	--------

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Culot
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
------------------------------	---------



## Alimentation

Intensité de sortie	2,1 A
---------------------	-------

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
--------	----------

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075266902	Blister 1	82 mm x 140 mm x 195 mm	107.00 g	2.24 dm <sup>3</sup>
4058075266919	Carton de regroupement 6	504 mm x 154 mm x 210 mm	850.00 g	16.30 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.