

# FICHE PRODUIT

## Planon Plus 1200x300mm 36W 3000K

PLANON™ Plus | Luminaires slim panel pour montage en saillie



---

### Zones d'application

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Plafonds

---

### Avantages du produit

- Lumière très homogène
- Installation rapide et simple par une personne

---

### Caractéristiques du produit

- Plafonnier avec technologie LED avancée



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale             | 36,00 W             |
| Tension nominale               | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz          |
| Courant d'appel                | 23.04 A             |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90              |
| Distorsion harmonique totale   | < 20 %              |
| Classe de protection           | I                   |
| Mode d'opération               | External LED driver |

### Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 2800 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 4100 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 83 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$   |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471           | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °       |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1200.00 mm |
| Largeur          | 300.00 mm  |
| Hauteur          | 56.00 mm   |
| Poids du produit | 3150,00 g  |

### Matériau & couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du teinte     | Blanc              |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C    |
| Type de connexion                        | Bornier à vis   |
| Type de protection                       | IP20            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03            |
| Gradable                                 | Non             |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Plafond         |
| Application                              | Indoor          |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Type de fonctionnement de l'éclairage de secours  | Non maintenu |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement           | -            |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | -            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Normes                         | CE / EMC / ERP / UKCA |
| Température de surface limitée | Non                   |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Kit de montage pré-assemblé, vis et chevilles incluses

## TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 4058075601338 | Etui carton fermé<br>1           | 76 mm x 1,228 mm x 326 mm                 | 3713.00 g          | 30.42 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075601345 | Carton de regroupement<br>3      | 1,277 mm x 281 mm x 385 mm                | 12627.00 g         | 138.15 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.