

FICHE PRODUIT

SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

SENSOR CEILING IP44 | Cellule de détection de présence et luminosité pour montage encastré au plafond



Zones d'application

- Intérieur
- Escaliers
- Sous-sol
- Toilettes

Avantages du produit

- Détecteur pour optimiser les économies d'énergie
- Design compact

Caractéristiques du produit

- 2 modes de fonctionnement sélectionnables (allumage continu 6h ou allumage par détection de mouvement)
- Type de protection : IP44
- Classe de protection: II




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	92,0 mm
Hauteur	50.00 mm
Poids du produit	117,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-25...+70 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h
------------------------------	---------

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	360 °
Temps commutation commandé par capteur	2 s...15 min
Plage détection détecteur de mouvement	6 m
Seuil détection lum du jour du capteur	1...1000 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075244719	Etui carton fermé 1	100 mm x 100 mm x 74 mm	148.00 g	0.74 dm ³
4058075244726	Carton de regroupement 8	210 mm x 210 mm x 164 mm	1231.00 g	7.23 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.