

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SP RING D180 BK

SPOT RING | Ringen om bestaande uitsparing in inbouwplafonds te verkleinen



Toepassingsgebieden

- Renovatie van bestaande uitsparingen in ingebouwde plafonds

Productvoordelen

- Retrofit: vervanging van oude inbouwspots door LEDVANCE SPOTs FIX of ADJ in de nieuwste LED technologie
- Standardiseren: verklein bestaande uitsparingen tot een standaard uitsparing van 68 mm
- Veelzijdig: Renovatieringen voor het opvullen van uitsparingen van Ø68 - Ø90 of Ø68 - Ø115 of Ø115 - Ø160 mm

Productkenmerken

- Materiaal: diepgetrokken staal
- Alleen geschikt voor LEDVANCE SPOTs met 68 mm gatmaat
- Met siliconen beklede veren



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	180 mm
Hoogte	3 mm
Product gewicht	176,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Montagetype	Inbouw
Montagelocatie	Plafond
Diameter inbouw opening	115...160 mm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

Aanbestedingsteksten



Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854013447	BAG 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm ³
4099854013454	Verzenddoos 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm ³
4099854013461	Verzenddoos 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	700.00 g	60.29 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.