

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Lunetta Hexagon 3000K White

Lunetta Hexagon USB A&C | Stopcontact nachtlampje met USB poort type A en C en daglichtsensor



Toepassingsgebieden

- Slaapkamers
- Kinderslaapkamers
- Gangen, trappen
- Nachtlampje
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Plug & Play dankzij EU-stekker
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Karakteristiek stijlvol design

Productkenmerken

- USB A en C poort met oplaadfunctie
- Lichtkleur: warm white
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Geïntegreerde dag-/nachtsensor



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	15,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	160,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,4
Totale harmonische vervorming	< 60 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4 lm
Lichtstroom efficiëntie	18 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	81.20 mm
Breedte	76.70 mm
Hoogte	76.00 mm
Product gewicht	80,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Stopcontact
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

SENSOR

Type sensor	Licht
Detectiedrempel van daglichtsensor	0...15 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854090264	Bliester 1	75 mm x 140 mm x 195 mm	101.00 g	2.05 dm ³
4099854090271	Verzenddoos 6	488 mm x 157 mm x 216 mm	835.00 g	16.55 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.