

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Flex Audio Voice Receiver 5M RGB + RC

FLEX AUDIO WITH REMOTE CONTROL | Decoratieve LED strips met warm wit licht en RGB voor binnengebruik, met geluidsontvanger en afstandsbediening



---

### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Indirecte en directe verlichting

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- RGB-kleursturing
- Lichtkleur: warm white
- Met behulp van geïntegreerde spraakontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek
- Flexibele, buigbare LED-strips

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nominale vermogen             | 20,00 W     |
| Nominale spanning             | 220...240 V |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz  |
| Nominale stroom               | 110,000 mA  |
| Inschakelstroom               | 35 mA       |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | > 0,5       |
| Totale harmonische vervorming | < 100 %     |
| Veiligheidsklasse             | II          |

## Fotometrische gegevens

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom efficiëntie                  | 11 lm/W              |
| Lichtkleur                               | Rood / Groen / Blauw |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1                  |
| Stralingshoek                            | 120 °                |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 5000.00 mm |
| Breedte         | 10.00 mm   |
| Hoogte          | 3.00 mm    |
| Product gewicht | 270,00 g   |

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Kleur van het product | Wit               |
| Kleur behuizing       | Wit               |
| Body materiaal        | Polyurethaan (PU) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg            |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur           | -20...80 °C         |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming            | IP20                |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Dimbaar                | Ja               |
| Montagetype            | Surface          |
| Toepassingsomgeving    | Indoor           |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

### Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 10000   |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf juli 2023 |
|-------------------|-----------------------------|

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Afstandsbediening en batterij inbegrepen

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854095405 | Vouwdoos<br>1                             | 57 mm x 157 mm x 158 mm                | 318.00 g     | 1.41 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854095412 | Verzenddoos<br>8                          | 340 mm x 250 mm x 190 mm               | 2931.00 g    | 16.15 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.