

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR WHITE | Plafondgemonteerde armaturen met flexibele GU10 spots



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen

Productvoordelen

- Lichtbron inbegrepen

Productkenmerken

- GU10 lamp inbegrepen
- Materiaal behuizing: kunststof en metaal
- Zwenkbare lampkop



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8,60 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	76,000 mA
Inschakelstroom	6 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	500 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	26
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	42
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	420 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	700 lm
Lichtstroom efficiëntie	48 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdcm
Lichtsterkte	1200
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	36 °
UGR longitudinal	< 25

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	274.00 mm
Breedte	60.00 mm
Hoogte	131.00 mm
Product gewicht	480,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Plastic METAL
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefterminal, 3-polig
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	GU10

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	100000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED / Beschikbaar vanaf juli 2023
Aantal inbegrepen lichtbronnen	2

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075826434	Vouwdoos 1	80 mm x 130 mm x 310 mm	600.00 g	3.22 dm ³
4058075826441	Verzenddoos 6	326 mm x 258 mm x 290 mm	4125.00 g	24.39 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.