

## PRODUCTINFORMATIEBLAD SIG 3015

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Laagvolt hogedruk dual-coil lampen, spoorweg



---

### Toepassingsgebieden

- Spoorwegsignalisatiesystemen

---

### Productvoordelen

- Tweede gloeidraad neemt het over wanneer de hoofdgloeidraad in gebreke blijft
- Diverse vermogens voor de specifieke noden van de relevante optische systemen

---

### Productkenmerken

- Lampen met twee spoelen voor hogere gebruiksveiligheid van het signaleringssysteem

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	15/15 W
Nominaal vermogen	15.00 W
Nominale spanning	30 V

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	213 lm
Lichtstroom efficiëntie	14 lm/W

### Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

### AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	67.00 mm
Afstand a / LCL	29,6 mm <sup>1)</sup>
Diameter	36,0 mm
Product gewicht	17,8 g

<sup>1)</sup> Afstand van de spoel tot de nok van de basis

### Levensduur

Levensduur	600 h
------------	-------

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	BA20d
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Ballon
Product opmerking	Beschikbaar op aanvraag

### MOGELIJKHEDEN

Brandstand	hs30
------------	------

### Landspecifieke categoriseringen

Bestelreferentie	3015
------------------	------

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	BA20d
Lengte	67.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	36,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	36,0 mm

## Veiligheidsadvies

- Alleen voor gebruik in apparatuur/armaturen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Bescherm de lampen tegen vocht tijdens gebruik en installatie.

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300832111	Onverpakt 1	69 mm x 37 mm x 40 mm	17.80 g	0.10 dm <sup>3</sup>
4050300218212	Vouwdoos 10	79 mm x 79 mm x 193 mm	245.00 g	1.20 dm <sup>3</sup>
4050300218229	Verzenddoos 100	410 mm x 174 mm x 206 mm	2595.00 g	14.70 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.