

PRODUCTINFORMATIEBLAD OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver toebehoren



Toepassingsgebieden

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Productvoordelen

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Productkenmerken

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	38 mm
Breedte	53,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	53.0 mm
Hoogte	30,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	30.0 mm
Product gewicht	16,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP20
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

CAD/BIM-bestanden	
	CAD data 3D PDF

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899325555	Onverpakt 1		16.00 g	
4052899325562	Verzenddoos 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	383.00 g	1.69 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.