

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY SUP -CSW/P2/500

Connectors for LED Strips Superior Class | Connectors voor LED Strips Superior Class

Toepassingsgebieden

- Algemene buitenverlichting



Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	25 V
Nominale stroom	5000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	519,6 mm
Kabellengte	500 mm
Breedte	9,8 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	9.8 mm
Hoogte	5,7 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	5.7 mm
Draaddiameter aan ingang	0,34 mm²
Product gewicht	7,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-35...+75 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-35...+75 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP00
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-5...+55 °C
-------------------	-------------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075304505	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm³
4058075304512	Verzenddoos 100	213 mm x 213 mm x 215 mm	1132.00 g	9.75 dm³
4058075304529	Verzenddoos 400	439 mm x 439 mm x 233 mm	5126.00 g	44.90 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.