

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY PFM -CP/P5/500/P

Connectors for RGBW LED Strips | Connectors voor RGBW LED Strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	0...36 V
Nominale stroom	5000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	26,0 mm
Kabellengte	500 mm
Breedte	19,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	19.0 mm
Hoogte	7,2 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7.2 mm
Draaddiameter aan ingang	0.35...0.75 mm ²
Product gewicht	21,5 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+55 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP66
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451179	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	44.00 g	0.05 dm ³
4058075451186	Verzenddoos 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	2348.00 g	6.25 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451193	Verzenddoos 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	37542.00 g	73.01 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.