

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LUNETTA Round White

LUNETTA® Round | Nachtlampje met stekker met aan/uit knop



---

### Toepassingsgebieden

- Slaapkamers
- Kinderslaapkamers
- Alleen voor gebruik binnen

---

### Productvoordelen

- Schakelt automatisch in en uit overeenkomstig de hoeveelheid beschikbaar daglicht
- Plug & Play dankzij EU-stekker
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

---

### Productkenmerken

- Geïntegreerde dag-/nachtsensor
- Geïntegreerde aan/uit-schakelaar



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                        | 0,30 W        |
| Nominale spanning                        | 220...240 V   |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                          | 30,000 mA     |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -             |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -             |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -             |
| Veiligheidsklasse                        | II            |
| Bedrijfsmodus                            | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                              | 3 lm       |
| Kleurtemperatuur                         | 3000 K     |
| Lichtkleur                               | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                   | ≥80        |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1        |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0        |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 71,00 mm |
| Hoogte          | 60.00 mm |
| Product gewicht | 35,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing       | Wit |

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Body materiaal                           | Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Materiaal afdekking                      | Polycarbonate (PC)                                       |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Plastic                                                  |
| Kwikgehalte                              | 0.0 mg                                                   |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C        |
| Type aansluiting                         | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming                         | IP20                |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                |
| Dimbaar                                  | Nee                 |
| Montagetype                              | Surface             |
| Montagelocatie                           | Stopcontact         |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor              |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar    |
| Met lichtbron                            | Ja                  |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|----------------------------|---------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|        |          |
|--------|----------|
| Normen | CE / EAC |
|--------|----------|

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten |  |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075266827 | Blister<br>1                              | 61 mm x 140 mm x 195 mm                | 56.00 g      | 1.67 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075266834 | Verzenddoos<br>6                          | 385 mm x 154 mm x 210 mm               | 509.00 g     | 12.45 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.