

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Submarine Integrated Slim Value 1.5M 24W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Platte en slanke vochtbestendige armaturen met geïntegreerde LED module

---

### Toepassingsgebieden

- Kelders, garages, magazijnen



---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Indrukwekkend door het laagprofiel-design

---

### Productkenmerken

- Vochtbestendige armaturen
- Beschermd tegen stof en waterstraalbestendig (IP65)
- Extreem laag profiel
- Niet dimbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Nominale vermogen       | 24,00 W     |
| Nominale spanning       | 220...240 V |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz  |
| Nominale stroom         | 230,000 mA  |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5       |
| Veiligheidsklasse       | II          |

Fotometrische gegevens

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Lichtstroom                                    | 2160 lm   |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 3000 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 90 lm/W   |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K    |
| Lichtkleur                                     | Koel wit  |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$ |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | <10       |
| Stralingshoek                                  | 120 °     |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1525.00 mm |
| Breedte         | 53.00 mm   |
| Hoogte          | 35.00 mm   |
| Product gewicht | 385,00 g   |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit                |
| Kleur behuizing       | Wit                |
| Body materiaal        | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |

|             |        |
|-------------|--------|
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
|-------------|--------|

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+35 °C             |
| Type aansluiting                         | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming                         | IP65                     |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK06                     |
| Dimbaar                                  | Nee                      |
| Montagetype                              | Surface                  |
| Montagelocatie                           | Plafond / Muur           |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor                   |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar         |
| Met lichtbron                            | Ja                       |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 25000   |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075266438 | Vouwdoos<br>1                             | 42 mm x 58 mm x 1,532 mm               | 404.00 g     | 3.73 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075266445 | Verzenddoos<br>20                         | 1,560 mm x 249 mm x 225 mm             | 9078.00 g    | 87.40 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.