



VALETO® LED PANEL

led indoor plafondinbouwlamp, 620x620mm, UGR<19

Met de in twee maten verkrijgbare LED VALETO PANEL bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting aan. Door de volledige compatibiliteit met VALETO SMART kunt u de gewenste lichtkleur tussen 2700 en 6500 Kelvin vrij instellen. Met dit product creëert u een aangename, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. Hier wordt een verblindingshoek van minder dan 19° bereikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001251
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Zigbee
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	950 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	39.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.29 W
Niveau van inschakelstroom	56 A
Duur van inschakelstroom	1.82 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3600 - 4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700-6500 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916605		UGR ≤	19
		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	25000 h
		Lichtval	direct
		Lengte	62 cm
		Breedte	62 cm
		Hoogte	1.1 cm
		Nettogewicht	3.407 kg
		Brutogewicht	4.034 kg
		BIG WHITE pagina	784