




NOBLO SPOT

wit, 2700K, 36°, incl. 3-fasen adapter

Draai- en kantelbare led spot NOBLO met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogvolt spanningsrailsysteem. De lamp overtuigt door zijn slank design en is bijgevolg ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium led-module uitgerust.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001866
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	23 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916369		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Lengte	10.5 cm
		Hoogte	13.5 cm
		Diameter	5 cm
		Nettogewicht	0.294 kg
		Brutogewicht	0.411 kg
		BIG WHITE pagina	458