




## PANEL 60 DALI

### Indoor LED plafondopbouwarmaturen rond wit 4000K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL 60 DALI plafondarmatuur maakt zowel indruk door de ultraplatte constructie als door de krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is van een acrylglasafdekking voorzien, die voor een homogene en verblindingsvrije belichting zorgt. Het al ingebouwde voorschakelapparaat, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 100V - 240V mogelijk.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                           | 1003041           |
| IP-code                           | IP 20             |
| Montage                           | Opbouw            |
| Montagebeschrijving               | Plafond           |
| Dimbaar                           | Ja                |
| Dimtechniek                       | DALI              |
| Aantal bij doorlussen             | 40                |
| Primaire nominale spanning        | 120-277V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning      | 1000 mA           |
| Veiligheidsklasse                 | I                 |
| Wattage                           | 43 W              |
| minimale omgevingstemperatuur     | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur     | 40 °C             |
| Netwerk nominaal standby-vermogen | 0.3 W             |
| Niveau van inschakelstroom        | 30 A              |
| Duur van inschakelstroom          | 30 µs             |
| Stroboscopisch effect (SVM)       | 0.02              |
| Lumen                             | 3350 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur             | 4000 Kelvin       |
| Stralingshoek                     | 110 °             |
| Kleur                             | wit               |
| CRI                               | 80                |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |                  |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 916481 |  | UGR ≤            | 22       |
|        |                                                                                   | LXXBXX gegevens  | L70B50   |
|        |                                                                                   | Levensduur       | 30000 h  |
|        |                                                                                   | Lichtval         | direct   |
|        |                                                                                   | Hoogte           | 5.5 cm   |
|        |                                                                                   | Diameter         | 60 cm    |
|        |                                                                                   | Nettogewicht     | 4.673 kg |
|        |                                                                                   | Brutogewicht     | 5.877 kg |
|        |                                                                                   | BIG WHITE pagina | 263      |