




L-LINE 120 LED

wand- en plafondlamp, IP44, 3000K, 3000lm, wit

De met een warm witte ledmodule uitgeruste L-LINE 120 wand- en plafondarmatuur is dankzij de 3000 lm led opbrengst de ultieme led oplossing voor een primaire ruimteverlichting. De eenvoudige en elegant werkende L-LINE 120 is in de kleuroitvoeringen wit, zilvergrijs en grijs verkrijgbaar. Als gevolg van de geïntegreerde led driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001303
IP-code	IP 44
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	18.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	symmetrisch
Lichtval	direct
Lichtval 2	indirect
Breedte	117.8 cm
Hoogte	7 cm

Lichtbron

916534		Diepte	7 cm
		Nettogewicht	2.241 kg
		Brutogewicht	2.652 kg
		BIG WHITE pagina	242