




ABRIDOR

Outdoor LED wandopbouwarmatuur IP55 antraciet 3000/4000K

De van aluminium vervaardigde armaturen van de serie ABRIDOR bieden oplossingen voor wandarmaturen en staande armaturen. Door beschermingsklasse IP55 zijn de lampen geschikt voor gebruik buiten. De elektrische aansluiting vindt op 230V netspanning plaats. Door de speciale lampenkop zorgen de ingebouwde LEDs voor een bijzonder brede lichtverdeling.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002989
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 55
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	300 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.56 A
Duur van inschakelstroom	12000 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	950 / 980 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

	
--	---

Levensduur	50000 h
Lichtval	direct
Lengte	14 cm
Hoogte	16 cm
Diepte	17.5 cm
Nettogewicht	1.254 kg
Brutogewicht	1.545 kg
BIG WHITE pagina	650