




## NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/zwart 4000 K 40° draai- en zwenkbaar

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3600 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1003748             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP 20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02               |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule           |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 1050 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 37.4 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C               |
| Lumen                               | 3600 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 40 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 22                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch  |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA                                       |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W<br>1000 mA PHASE                          |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W<br>1050 mA DALI                          |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Ellips                               |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Prisma                               |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Frosted                              |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Honingraat                           |
| 1006151 | Numinos® XL Reductie-<br>ring , rond 240/180mm<br>zwart        |
| 1006152 | Numinos® XL Reductie-<br>ring , rond 240/180mm<br>wit          |
| 1006153 | Numinos® XL Reductie-<br>ring , rechthoekig<br>240/180mm zwart |
| 1006154 | Numinos® XL Reductie-<br>ring , rechthoekig<br>240/180mm wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Lichtval           | direct  |
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 11.8 cm |
| Diameter           | 19 cm   |
| Nettogewicht       | 0.7 kg  |
| Brutogewicht       | 0.89 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 13 cm   |
| Inbouwdiameter     | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina   | 46      |