




## LOGS IN L

Indoor LED wandopbouwarmatuur, aluminium/wit, 2000-3000K, DIM-TO-WARM

De markante LED UP/DOWN wandopbouwarmatuur LOGS IN L is voorzien van een ultramoderne, krachtige LED die het regelbare warmwitte licht indirect afgeeft. Daardoor is hij uitstekend geschikt voor verblindingsvrije verlichting van trappen en vertrekken. Dankzij de Dim-to-Warm functie is de LOGS IN L traploos en absoluut flikkervrij dimbaar. Via het in de rozet ingebouwde voorschakelapparaat is rechtstreekse elektrische aansluiting op 230V netspanning mogelijk.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Art.nr.                       | 1002930                                        |
| IP-code                       | IP 20                                          |
| Montage                       | Opbouw                                         |
| Montagebeschrijving           | Wand                                           |
| Dimbaar                       | Ja                                             |
| Dimtechniek                   | Dim-to-Warm, Fase-aansluiting, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                              |
| Secundaire stroom / spanning  | 500 mA                                         |
| Veiligheidsklasse             | I                                              |
| Wattage                       | 21 W                                           |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                                          |
| Stroboscopisch effect (SVM)   | 0.03                                           |
| Lumen                         | 1390 lm                                        |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2000-3000 Kelvin                               |
| Kleur                         | alu                                            |
| CRI                           | 90                                             |
| LXXBXX gegevens               | L70B50                                         |
| Levensduur                    | 30000 h                                        |
| Lichtval                      | direct-indirect                                |
| Lengte                        | 30 cm                                          |
| Hoogte                        | 7 cm                                           |
| Diepte                        | 10 cm                                          |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |                  |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 916608 |  | Nettogewicht     | 1.34 kg  |
|        |                                                                                   | Brutogewicht     | 1.564 kg |
|        |                                                                                   | BIG WHITE pagina | 197      |