




## NUMINOS® MOVE DL L

Indoor led plafondinbouwlamp wit/chroom 4000 K 20° draai- en zwenkbaar

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Met de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2350 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1003687             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP 20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02               |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule           |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 25.41 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C               |
| Lumen                               | 2350 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 20 °                |
| Kleur                               | wit                 |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 19                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch  |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W<br>500/600/700 mA                    |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA                                    |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA                                    |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellips                             |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                             |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Honingraat                         |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm zwart           |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm wit             |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Lichtval           | direct  |
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 9.5 cm  |
| Diameter           | 16 cm   |
| Nettogewicht       | 0.54 kg |
| Brutogewicht       | 0.68 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina   | 44      |