




ONE TRIPLE DALI

Indoor LED pendelarmatuur, wit, 3000/4000 K

Gereduceerd, modern en elegant trekt het moderne design van de ONE armaturenfamilie ieders aandacht. Bovendien zijn de cirkelvormige armaturen vanwege hun te verwachten led-levensduur van 30.000 uur ook nog eens extreem duurzaam. Ook de ONE TRIPLE DALI Indoor LED pendelarmatuur wit creëert een bijzonder aangenaam, DALI dimbaar licht dat in hoogte verstelbaar is. De hoge CRI van meer dan 80 voor een optimale kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en net zo geschikt voor de hotellerie en gastronomie als voor woonruimtes. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002914
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	64 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.2 W
Niveau van inschakelstroom	50 A
Duur van inschakelstroom	209 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	4040 / 4200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916474	
916461	

Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Hoogte	3 cm
Diameter	80 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	4.666 kg
Brutogewicht	7.116 kg
BIG WHITE pagina	770