



NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondinbouwarmatuur zwart vierkant
2700K 38° incl. driver klemveren

De in de plafondinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS geïntegreerde premium LED geeft een bijzonder warm licht. Voor de kleurechte verlichting van verkoopruimtes en kantoren is het plafondinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS met een CRI-waarde gelijk aan of groter dan 80 bijzonder goed geschikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003062
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct
Risk Group	0

Lichtbron

916479	

Lengte	8.2 cm
Breedte	8.2 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	0.205 kg
Brutogewicht	0.246 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	3.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	359