




KALU

wand- en plafondlamp, met drie lichtbronnen, QPAR-111, rond, geborsteld aluminium, max. 225 W

Het puristische basisdesign van de KALU wand- en plafondarmatuur is een garantie voor de volkomen vrije oriëntatie van de lampenkoppen, naar keuze uitgerust met halogeen of passende LED ES111 lichtbronnen. De dimbaarheid van de armatuur biedt u verdere toepassingsmogelijkheden. De KALU plafondarmatuur is verkrijgbaar in meerdere kleurvarianten en wordt klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 147326 |
| Lichtbronnen | QPAR111 |
| Aantal fittingen | 3 |
| Inclusief lampen | Geen |
| Kantelbereik | 90 ° |
| Horizontaal draaibereik | 350 ° |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond,Wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 75 W |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Kleur | alu |
| Lichtval | direct |
| Lengte | 45 cm |
| Breedte | 9 cm |
| Hoogte | 18 cm |
| Nettogewicht | 1.304 kg |
| Brutogewicht | 1.699 kg |
| BIG WHITE pagina | 304 |

Aanbevolen Lichtbronnen

| | |
|---------|--|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , led lichtbron transparant 8W 2700K CRI90 38° |
| 1005297 | LED lichtbron QPAR111 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimbaar |
| 1005298 | LED lichtbron QPAR111 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimbaar |
| 1005299 | LED lichtbron QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° dimbaar |