




## Q-LINE PD

led indoor hanglamp, 1m, geschikt voor beeldschermwerkplekken, zilver, 4000K

De Q-LINE plafondlamp is naar keuze met een witte, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing uitgerust. Daarnaast is de lamp in verschillende maten en met neutraal- of warmwitte leds verkrijgbaar. Door een hoge lichtsterkte en een UGR-waarde kleiner dan 10 zijn de Q-Line lampen geschikt voor beeldschermwerkplekken. Dankzij de TRIAC dimbare led voeding is de lamp klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1000934           |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                 |
| IP-code                             | IP 20             |
| Montage                             | Opbouw            |
| Montagebeschrijving                 | Plafond           |
| Dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechniek                         | Fase-afsnijding   |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 900 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | I                 |
| Wattage                             | 46 W              |
| Niveau van inschakelstroom          | 30 A              |
| Duur van inschakelstroom            | 40 µs             |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.16              |
| Lumen                               | 2300 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin       |
| Stralingshoek                       | 30 °              |
| Kleur                               | grijs             |
| CRI                                 | 90                |
| UGR ≤                               | 10                |
| LXXBXX gegevens                     | L70B50            |
| Levensduur                          | 25000 h           |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |                              |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 916460 |  | <b>Lichtsterkteverdeling</b> | asymmetrisch |
|        |                                                                                   | <b>Lichtval</b>              | direct       |
|        |                                                                                   | <b>Lengte</b>                | 100 cm       |
|        |                                                                                   | <b>Breedte</b>               | 6 cm         |
|        |                                                                                   | <b>Hoogte</b>                | 6 cm         |
|        |                                                                                   | <b>Pendellengte</b>          | 150 cm       |
|        |                                                                                   | <b>Nettogewicht</b>          | 2.491 kg     |
|        |                                                                                   | <b>Brutogewicht</b>          | 3.019 kg     |