




PEMA® WL

Outdoor LED-wandopbouwarmatuur grijs CCT switch 3000/4000K

De LED-wandarmatuur PEMA® WL bestaat uit gelakt aluminium en glas dat de ingebouwde LED-lichtbron afdekt. Door de hoge beschermingsklasse is de armatuur geschikt voor gebruik buiten. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde LED-driver kan de in meerdere kleurvarianten beschikbare armatuur direct op 230 V netspanning worden aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003454
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1340 / 1420 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916431	
--------	---

Breedte	28 cm
Hoogte	10 cm
Diepte	9 cm
Nettogewicht	1.213 kg
Brutogewicht	1.35 kg
BIG WHITE pagina	639