




OUT-BEAM FRAME CW

Outdoor led wand- en plafondopbouwarmatuur wit 3000 K

Met de witte OUT-BEAM FRAME CW hebt u een outdoor opbouwarmatuur dat uitstekend geschikt is voor het accentueren van gebouwen. Het armatuur is zowel geschikt voor de toepassing bij woningen als voor de openbare ruimte. Met de OUT-BEAM FRAME CW kunnen historische of moderne gebouwen met prachtige effecten worden verlicht. Het led armatuur is met een te verwachten levensduur van 30.000 uur bijzonder duurzaam en onderhoudsarm.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003519
IP-code	IP 55
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	3.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	60 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916607		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Lengte	17.3 cm
		Breedte	8.5 cm
		Hoogte	6.7 cm
		Nettogewicht	0.657 kg
		Brutogewicht	0.781 kg
		BIG WHITE pagina	686