




## NUMINOS® CL DALI S

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 3000 K 36°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Ook met de NUMINOS® CL DALI S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1300 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1004423            |
| Montage                       | Opbouw             |
| Montagebeschrijving           | Plafond            |
| Dimbaar                       | Ja                 |
| Dimtechniek                   | DALI               |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA             |
| Veiligheidsklasse             | I                  |
| Wattage                       | 10.42 W            |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C              |
| Niveau van inschakelstroom    | 52 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 1 µs               |
| Lumen                         | 1020 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                 | 36 °               |
| Kleur                         | wit                |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 13                 |
| LXXBXX gegevens               | L80B50             |
| Levensduur                    | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lichtval         | direct   |
| Risk Group       | 1        |
| Hoogte           | 16.2 cm  |
| Diameter         | 6.5 cm   |
| Nettogewicht     | 0.56 kg  |
| Brutogewicht     | 0.725 kg |
| BIG WHITE pagina | 80       |