




## NUMINOS® SPOT PHASE L

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 4000 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® SPOT PHASE L led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2675 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 1004310             |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                       | Opbouw              |
| Montagebeschrijving           | Plafond             |
| Dimbaar                       | Ja                  |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding     |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning  | 700 mA              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 28 W                |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C               |
| Niveau van inschakelstroom    | 6 A                 |
| Duur van inschakelstroom      | 40 µs               |
| Lumen                         | 2675 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur         | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                 | 24 °                |
| Kleur                         | wit                 |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 19                  |
| LXXBXX gegevens               | L80B50              |
| Levensduur                    | 50000 h             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 21.3 cm            |
| Hoogte                | 18 cm              |
| Diameter              | 10 cm              |
| Nettogewicht          | 1.08 kg            |
| Brutogewicht          | 1.425 kg           |
| BIG WHITE pagina      | 76                 |