




## NUMINOS® SPOT DALI S

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 2700 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® SPOT DALI S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 985 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 1004392             |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                       | Opbouw              |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Wand       |
| Dimbaar                       | Ja                  |
| Dimtechniek                   | DALI                |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 10.42 W             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C               |
| Niveau van inschakelstroom    | 52 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 1 µs                |
| Lumen                         | 980 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin         |
| Stralingshoek                 | 60 °                |
| Kleur                         | wit                 |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 19                  |
| LXXBXX gegevens               | L80B50              |
| Levensduur                    | 50000 h             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 16.2 cm            |
| Hoogte                | 14.5 cm            |
| Diameter              | 6.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.66 kg            |
| Brutogewicht          | 0.95 kg            |
| BIG WHITE pagina      | 72                 |