




## DOLIX OUT QPAR51

rond, wit

De 230 V plafondbouwring DOLIX OUT is gemaakt van aluminium en uitgerust met glas ter bescherming tegen spatwater. Dankzij de beschermingsklasse IP44 is het armatuur buiten of in vochtige ruimtes te gebruiken. Door de ingebouwde GU10 hoogvolt-fitting is de plafondbouwring DOLIX OUT gereed voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001165
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	wit
Lichtval	direct
Hoogte	11 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.184 kg
Brutogewicht	0.217 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	713

## Aanbevolen Lichtbronnen

1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
1005082	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, wit
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36