



## NUMINOS® DL S

Indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/zwart 3000K  
20° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL S, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 8,6 Watt, een lichtintensiteit van 690 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1003793            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 250 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 8.6 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 690 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 20 °               |
| Kleur                               | zwart              |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 19                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE                    |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA                          |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI                           |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                          |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                          |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                         |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat                      |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart        |
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit          |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 5.2 cm  |
| Diameter           | 8 cm    |
| Nettogewicht       | 0.16 kg |
| Brutogewicht       | 0.2 kg  |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 5.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 31      |