




NUMINOS® PD DALI M

Indoor led pendellamp zwart/zwart 3000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® PD DALO M pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1970 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004539
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	1970 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

791822	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	1.138 kg
Brutogewicht	1.387 kg
BIG WHITE pagina	90