



NUMINOS® DL S

Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/wit 3000K 20° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL S, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 8,6 Watt, een lichtintensiteit van 730 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003806
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

791815	
--------	---

Accessoires

1004055	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Led-driver , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Honingraat
1006135	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm wit

Risk Group	1
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Brutogewicht	0.2 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	31