




OCULUS DL MOVE

Indoor led plafondinbouwlamp zwart DIM-TO-WARM 2000-3000 K

Met de hoge kleurweergave-index (CRI>90) en de Dim-to-Warm dimbaarheid tot bijzonder warm licht (2000-3000K) zorgt elk armatuur uit de OCULUS-serie als bij toverslag voor een unieke sfeer. Daarbij zorgt de speciale lenzenoptiek voor een lichteffect met scherpe contouren die van het armatuur de ideale accentverlichting maken voor veeleisend particulier gebruik, praktijken van artsen, kantoren, cafés, hotels en restaurants. Door het gebruik van de meegeleverde matte schijf kan het licht als optie worden aangepast van licht met scherpe contouren naar een diffuse lichtspreiding.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004668
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.09
Lumen	36 - 780 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

916608		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	25000 h
		Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Hoogte	7.3 cm
		Diameter	12 cm
		Nettogewicht	0.55 kg
		Brutogewicht	0.589 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	8 cm
		Inbouwdiameter	10.8 cm
		BIG WHITE pagina	396