





Q-LINE

wandarmatuur, led, 3000K, zwart

De Q-LINE WALL wandarmatuur is naar keuze leverbaar met wit, zwart en zilvergrijs gelakte behuizing en uitgevoerd met bijpassende eindkappen. Een aan de onderzijde aangebrachte diffusor uit acrylglas garandeert verblindingvrije verlichtingseigenschappen. De met een warmwitte ledmodule uitgeruste Q-LINE is dankzij de 3800 lm led opbrengst de ultieme led oplossing voor primaire interieurverlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000669
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	45 W
Niveau van inschakelstroom	20 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Lichtval 2	indirect

Lichtbron

916631	
916371	

Lengte	142.5 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	6 cm
Nettogewicht	3.408 kg
Brutogewicht	4.169 kg
BIG WHITE pagina	243