




## NUMINOS® DL XL

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/wit 3000 K 55°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL XL, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3550 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1004016            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 1050 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 37.4 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 3550 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 55 °               |
| Kleur                               | zwart              |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 19                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791823 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA                                    |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W<br>1000 mA PHASE                       |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W<br>1050 mA DALI                       |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Ellips                            |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Prisma                            |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Frosted                           |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Honingraat                        |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm zwart           |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm wit             |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>wit   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Risk Group         | 1        |
| Hoogte             | 10.8 cm  |
| Diameter           | 16 cm    |
| Nettogewicht       | 0.715 kg |
| Brutogewicht       | 0.87 kg  |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 11.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 36       |