




MEDO RING 60 DALI

Indoor LED pendelarmatuur, wit, 3000K

De moderne serie MEDO RING maakt niet alleen indruk met het aantrekkelijke ontwerp, maar ook met de efficiënte, krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een acrylglasafdekking, die voor een gelijkmatige verblindingsvrije belichting zorgt. Met een pendellengte van 1,5 m is deze armatuur ook geschikt voor toepassing in ruimten met hoge plafonds. De ingebouwde LED-driver maakt de directe aansluiting op een netspanning van 120V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002891
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	2095 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916532		UGR ≤	22
		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	20000 h
		Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Hoogte	8 cm
		Diameter	60 cm
		Pendellengte	150 cm
		Nettogewicht	5.007 kg
		Brutogewicht	5.902 kg
		BIG WHITE pagina	129