





KINI

outdoor plafondinbouwarmatuur, led, 3000K, wit, 60°, IP65

De dimbare KINI plafondinbouwarmatuur onderscheidt zich door haar eenvoudige uitstraling. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Ze is in het wit en in het rond verkrijgbaar. Omdat ze is uitgerust met een krachtige, warmwitte led in een kantelbare houder en een led voeding wordt meegeleverd, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000833
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	260 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916383		Lichtval	direct
		Hoogte	6.5 cm
		Diameter	10.8 cm
		Nettogewicht	0.343 kg
		Brutogewicht	0.434 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	8.5 cm
		Inbouwdiameter	9 cm
		BIG WHITE pagina	709