




L-LINE 60 LED

wand- en plafondlamp, IP44, 3000K, 820lm, zilver

De met een warm witte ledmodule uitgeruste L-LINE 60 wand- en plafondarmatuur is dankzij de 1500 lm led opbrengst de ultieme led oplossing voor een primaire ruimteverlichting. De eenvoudige en elegant werkende L-LINE led is in de kleuroitvoeringen wit, zilvergrijs en grijs verkrijgbaar. Als gevolg van de geïntegreerde led driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001300
IP-code	IP 44
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	zilver
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	symmetrisch
Lichtval	direct
Lichtval 2	indirect

Lichtbron

916534		
		Breedte
		61.8 cm
		Hoogte
		7 cm
		Diepte
		7 cm
		Nettogewicht
		1.106 kg
		Brutogewicht
		1.472 kg
		BIG WHITE pagina
		242