





MEDO 30 EL

led indoor plafondinbouwlamp, met rand, wit, 3000/4000K

De varianten MEDO FRAME maken de inbouwarmaturen van de serie MEDO volledig compleet. Net als de varianten zonder frame worden modellen van MEDO FRAME ideaal in elke ruimte opgenomen. Terughoudend en toch krachtig zorgen zij voor een goede basisverlichting. Uitgebreid met een additionele driver worden de inbouwvarianten TRIAC dimbaar en kunnen worden geïntegreerd in DALI-systemen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001905
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	14 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1500 / 1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	10.1 cm
Diameter	30 cm
Nettogewicht	1.6 kg

Lichtbron

916562	
--------	---

Accessoires

1002232	Led-voeding , 350mA, 20W, dimbaar
1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V

Brutogewicht	2.147 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	29 cm
BIG WHITE pagina	416