




LIPSY 50 DRUM DALI CW

LED Indoor wand- en plafondopbouwarmatuur, wit, 3000/4000K

Met hun tijdloze, onopvallende ontwerp, zijn de wand- en plafondarmaturen van de serie LIPSY DRUM DALI populaire verlichtingsoplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. De uit staal en een acrylglasafdekking bestaande armatuurserie omvat meerdere behuizingsgrootten. De brede stralingskarakteristiek in combinatie met de krachtige LED-module maakt een homogene belichting mogelijk. De ingebouwde driver, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 230V mogelijk. De lichtkleur van het product is schakelbaar tussen 3000K en 4000K.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002941
IP-code	IP 44
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	500 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	2450 / 2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916360		Lichtval	diffuus
		Risk Group	0
		Hoogte	9.6 cm
		Diameter	40 cm
		Nettogewicht	1.063 kg
		Brutogewicht	1.735 kg
		BIG WHITE pagina	330