




## NUMINOS® DL M

Indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 3000K  
40° incl. bladveren

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1003869            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 17.55 W            |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 1600 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 40 °               |
| Kleur                               | zwart              |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 22                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE                         |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA                  |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA                                 |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips                           |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                           |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                          |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat                       |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart        |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit          |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 6.8 cm  |
| Diameter           | 10.5 cm |
| Nettogewicht       | 0.24 kg |
| Brutogewicht       | 0.28 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 7.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 9 cm    |
| BIG WHITE pagina   | 32      |